

## SUZUKI GRAND VITARA СПЕЦИФИКАЦИЯ

Производство	Япония								
Двигатель	Бензиновый								
Количество дверей	1.6 л VVT	2.4 л VVT	2.0 л		2.4 л VVT		3.2 л V6 VVT		
Система управления	3		5						
Трансмиссия	4x4	4x4 Постоянный полный привод с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения пониженной передачи в раздаточной коробке							
	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5AT		
<b>ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ</b>									
Длина	От переднего бампера до заднего	3 865		4 300					
	С полноразмерным чехлом на запасном колесе	4 060		4 500					
Ширина			1 810						
Высота			1 695						
Колесная база			2 440		2 640				
Колея	Передняя			1 540					
	Задняя			1 570					
Дорожный просвет			200						
Минимальный радиус поворота			5,1		5,5				
Угол переднего свеса			29						
Угол рамп			20		19				
Угол заднего свеса			36		27				
<b>ВЕС</b>									
Снаряженная масса (миним.)/(со всеми опциями)	кг	1 405 / 1 481	1 459 / 1 539	1 533 / 1 643	1 548 / 1 658	1 552 / 1 655	1 567 / 1 670	1 677 / 1 753	
Полная масса	кг	1 830	1 890	2 070	2 100		2 170		
<b>ВМЕСТИМОСТЬ</b>									
Количество пассажиров	человек	4		5					
Общая вместимость	Максимальный объем	л		1 386					
	С опущенными задними сидениями	л		758					
	С поднятыми задними сидениями	л		398					
Топливный бак	л	55		66					
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>									
Тип двигателя	M16A		J24B	J20A	J24B	N32A			
Количество цилиндров			4		6				
Количество клапанов			16		24				
Рабочий объем двигателя	см <sup>3</sup>	1 586	2 393	1 995		2 393		3 195	
Диаметр цилиндра x ход поршня	мм	78.0 x 83.0	92.0 x 90.0	84.0 x 90.0		92.0 x 90.0		89.0 x 85.6	
Степень сжатия		10.5:1	10.0:1	10.5:1		10.0:1		10.0:1	
Максимальная мощность	кВт / мин <sup>-1</sup>	78 / 5 900	124 / 6 000	103 / 6 000		124 / 6 000		171 / 6 200	
Максимальный крутящий момент	Нм / мин <sup>-1</sup>	145 / 4 100	225 / 3 800	183 / 4 000		227 / 3 800		291 / 3 200	
Подача топлива	Многоточечный впрыск								
Европейский экологический стандарт	Евро 4								
<b>ШАССИ</b>									
Рулевое управление					Шестерня-рейка				
Подвеска	Передняя	Типа МакФерсон							
	Задняя	Независимая, 5-рычажная							
Тормоза	Передние	Вентилируемые диски							
	Задние	Барабанные		Вентилируемые диски					
Шины			225/70R16			225/65R17			
			225/65R17			225/60R18			
<b>ДИНАМИКА</b>									
Макс. скорость	км / ч	160	170	175	170	185	175	200	
0-100 км/ч	сек	14,4	11,5	12,5	13,6	11,7	12,0	9,3	
<b>РАСХОД ТОПЛИВА**</b>									
Расход топлива	Выброс CO <sub>2</sub>	г / км	195	219	199	210	208	225	245
	Городской цикл	л / 100км	10,2	11,9	10,6	11,2	11,4	12,5	14,4
	Загородный цикл	л / 100км	7,1	8,0	7,1	7,5	7,6	8,1	8,3
	Смешанный цикл	л / 100км	8,2	9,4	8,4	8,9	9,0	9,7	10,6

\* Длина для моделей с колпаком на запасном колесе - 4 445 мм.

\*\* Эти данные получены в идеальных условиях, без учёта влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем.